



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage  
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3  
Contre allée  
Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY

[info@abco-france.fr](mailto:info@abco-france.fr)

## FILMEUSE SOUS CLOCHE EN « L » NOUVELLE MICRA ROBOPAC

La filmeuse et soudeuse en « L » sous cloche de chez ROBOPAC modèle « MICRA » fonctionne MANUELLEMENT mais réalise en une seule opération l'action de souder puis de rétracter le film thermo-rétractable ( PVC , PP , Polyoléfine ) autour du produit ou du lot . De par sa facilité d'usage et sa fiabilité dans le temps , cette filmeuse en continu augmente votre productivité et se place dans un vaste champ d'application : imprimerie, cosmétique, audiovisuel, électronique, pharmaceutique, librairie, loisirs, alimentaire, textile etc....

Electro-aimant temporisé

Plan de rétraction avec grillage spécial / anti-collant

Panneau de commande électronique avec afficheur pour la sélection de tous les paramètres :

- Soudure sans rétraction
- Soudure avec rétraction
- Soudure avec rétraction retardée
- Soudure avec rétraction et valeurs spécifiques pour chaque paramètre

Groupe porte bobine avec table intégrée, réglage simple et rapide pour les changements de formats de lot et laize de film .

*nouvelle*  
**Micra**

Micro perforateur intégré

Facilité de déplacement grâce aux roulettes pivotantes avec freins





www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage  
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3  
Contre allée  
Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY

[info@abco-france.fr](mailto:info@abco-france.fr)

## FILMEUSE / FARDELEUSE EN « L » SOUS CLOCHE NOUVELLE MICRA / FICHE TECHNIQUE

MACHINE :	MICRA M	MICRA L
Dimension soudure	540 x 390 mm	840 x 590 mm
Descente manuelle du cadre avec remontée automatique	En série	En série
Soudure à impulsion avec régulation automatique du temps de soudure	En série	En série
Hauteur de travail	920 mm	950 mm
Hauteur max. produit	300 mm	300 mm
Compteur de pièces	En série	En série
N.10 programmes	En série	En série
Tension d'alimentation	230V 1 x Phase + neutre – 50/60Hz	400V 3 x Phases + terre – 50/60Hz
Puissance installée	3.15 Kw	5.3 Kw
<b>BOBINE de FILM :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diamètre extérieur bobine maxi	250 mm	300 mm
Largeur / laize du film ( Polyo. , PVC )	600 mm	800 mm
Diamètre intérieur du mandrin	76 mm	76 mm



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage  
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3  
Contre allée  
Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

## FILMEUSE EN « L » SOUS CLOCHE NOUVELLE MICRA ROBOPAC

Relations entre les dimensions du produit et la laize du film

	MICRA M	MICRA L
d (mm)	76/77	76/77
D max (mm)	300	300
A max (mm)	500	800

$b+c+100 \text{ mm} = A \text{ max}$

Dimensions de la machine

	MICRA M	MICRA L
A	1200	1860
B	730	950
C	1600	1600
Kg	105	187

Dimensions emballage

	MICRA M	MICRA L
a	1250	1960
b	910	1050
c	850	900
Kg	140	235