

PISTOLET GAZ RAFALE POUR RETRACTABLE PEBD

Pour emballage sous housse, film et gaine rétractable

La Rétraction **RAPIDE ET EFFICACE** de vos marchandises

Description

Pistolet :

Allumage synchronisé
Buse tiède avec protection de la grille par fils
Brûleur tout métal, amovible et tournant 360°
Crochet de suspension rabattable
Section de sortie en inox

Détendeur de sécurité

Réglable de 1.5 à 3.5 bar
Coupe automatique du gaz en cas de rupture du tuyau
Coupe automatique du gaz à l'excès de débit
Réarmement par bouton poussoir
Entrée bouteille propane / Sortie Ecrou et olive 3/8"G

Tuyauterie complète

8 m de tuyau caoutchouc Øint 6,3mm
connexion au détendeur par raccord 3/8"G
connexion au pistolet par raccord rapide / tournant

Valise de transport / rangement

Clé de démontage pistolet
Déflecteur pour garde (sur 65 KW uniquement)

RAFALE 40 ou 65 KW



**Poids
pistolet
1.2 KG**

**GARANTIE
2 ANS
PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE**



Livré avec 8 mètres de tuyau et un détendeur sécurité dans un coffret de rangement robuste

PISTOLET GAZ RAFALE POUR RETRACTABLE PEBD

Fonctions

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Débit et arrêt du gaz : | (oui) Gâchette |
| Réglage de la flamme : | (oui) Au détenteur |
| Allumage piézo : | (oui) Synchronisé |
| Sécurité : | (oui) A l'excès de débit |
| Protection allumage intempestif | (oui) Par la garde |
| Raccord rapide / tournant | (oui) |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Plage de pression d'utilisation : | 1,5 bar à 3,5 bar |
| Débit nominal Qn : | 4040 : 40kW à 3,5 bar |
| | 4065 : 65kW à 3,5 bar |
| Catégorie : | I3p / Propane |



emballage



Confinement bâtiment



Hivernage bateau

ACCESSOIRE EN OPTION =>



Chariot porte bouteille
13kg avec potence

**Poids
pistolet
1.2 KG**

| MODELES | Rafale 4040 | | | Rafale+ 4065 | | |
|-----------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Pression d'alimentation (b) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Débit gaz (kg/h) | 1,76 | 2,47 | 3,17 | 2,67 | 3,73 | 4,80 |
| Puissance restituée (kW) | 24 | 34 | 44 | 37 | 52 | 65 |