



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

Fiche technique TP-702-B

CARACTERISTIQUES :

Pour arche standard 650 x 500 mm

Largeur hors tout :	1400 mm
Hauteur hors tout :	1497 mm
Profondeur :	650 mm
Hauteur de table réglable :	800 à 900 mm
Poids de la machine :	225 kg
Largeur de feuillard (PP) :	9 et 12 mm
Alimentation électrique :	220 V ou 3 x 380 V
Consommation électrique :	1,2 KW
Cadence automatique :	40 cerclages / min.
Tension de serrage :	1 à 52 Kg
Dimension mini (l x h) :	120 x 10 mm
Dimension maxi (l x h) :	600 X 450 mm



Ouverture aisée pour
dépannage rapide



Ejecteur de
feuillard



Chargement automatique
du magasin en feuillard PP

Pupitre de
commande



Tête de
cerclage
graissée à vie





www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

CERCLEUSE AUTOMATIQUE BANDES MOTORISEES TP-702-B Feuillard polypropylène (PP) Arche standard 650 x 500 mm Le CERCLAGE AUTOMATIQUE sur la LIGNE D'EMBALLAGE de vos colis

Sa capacité de fonctionnement :

- Mise en place d'une machine de cerclage en LIGNE avec 40 cerclages / minute
- Cerclage de caisses carton et de bacs plastique sur ligne de convoyage automatique
- Dimensions de l'arche : 650 x 500 mm – L x h
- Dimensions maxi de passage dans la machine : largeur 600 mm x hauteur 450 mm

Cerclage d'imprimés, de brochures, de cartons, etc ... sur ligne de convoyage automatique :

- Machine à cercler de haute technologie, destinée à être intégrée dans votre ligne automatique d'emballage.
- Machine équipée de tables munies de 4 bandes motorisées avec variateur de vitesse de 10 à 60 m/min.
- Arche, dimensions : 650 x 500 mm (largeur x hauteur).
- La cerceuse est équipée de moteurs allemands, basse tension
- Bobine de feuillard située à l'extérieur, permettant son remplacement plus aisé
- Introduction simplifié du feuillard, chargement automatique et remplissage automatique de l'arche
- Ejecteur de feuillard permettant d'éviter un dysfonctionnement dans le cas où la cerceuse serait activée involontairement.
- Accès rapide et facile dans la machine, pour la maintenance
- Tables motorisées montées sur charnières / ouverture facile
- Détecteur de fin de bobine de feuillard
- Vitesse de cycle : 1 sec/cycle – soit 60 cerclages/min en mode manuel ou 40 cerclages/min en mode « Full-auto »

