

CAROTTEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE 220V



- **CEP160 :**
Carotteuse légère et compacte, pour carottage à sec uniquement, dans tout type de matériau abrasif.
Démarrage en douceur, grâce à son variateur électronique.
- **CEP100 :**
Modèle compact pour carottage à eau dans le béton jusqu'au Ø 100mm, ou à sec dans la brique, pierre ou maçonnerie.
Système de débrayage électronique, pour une protection maximale de l'opérateur et du moteur.
- **CEP150 :**
Un rapport poids / puissance exceptionnel pour des percements jusqu'à 150mm dans le béton.
Ses trois vitesses assurent le meilleur rendement quelque soit le diamètre.



La colonne en aluminium (vendu séparément) est légère (11kg), orientable et permet des carottages précis en toute circonstance dans tous les environnements. Il existe aussi en option la fixation par chevillage ou le système à ventouses

	Poids	Emmanchement	Vitesses T/min	Moteur	Ø maxi à sec	Ø maxi à eau
CEP160	4,6 Kg	M18	920	220 V – 1800 W	160 mm	Non
CEP100	5 Kg	Femelle ½"	580	220 V – 1800 W	160 mm	100 mm
CEP150	7,3 Kg	Mâle 1" 1/4	530 – 1280 - 1780	220 V – 2200 W	250 mm	150 mm