

CERCLEUSE AUTOMATIQUE SURBAISSEE TP-601L

Feuillard polypropylène (PP) Arche standard 850 x 600 mm
LE CERCLAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS PAQUETS

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée et surbaissée
- Réglage du serrage mécanique entre 0 et 70 Kg
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Mécanisme graissé à vie
- Arche standard (l x h) : 850 x 600 mm
- Diamètre de mandrin : 200 mm ou 280 mm

- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Montées sur roulette pour un déplacement facile
- Réglage de la chauffe par commutateur
- Largeur de feuillard optimal: 12 mm
- Bille de déclenchement automatique sur la table
- Colis maxi : 830 x 580 Mini : 150 x 50 mm
- Alimentation : 220 V monophasé + terre
- Commande au pied disponible

**A l'origine la hauteur de table est de 410 mm ,
mais il est possible d'ajouter un socle (devis
sur mesure) sous la machine afin d'adapter la
hauteur du poste de travail à façon .**





www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

Fiche technique TP-601L

CARACTERISTIQUES :

Pour arche standard 850 x 600 mm

Largeur hors tout :	1880 mm
Hauteur hors tout :	1660 mm
Profondeur :	620 mm
Hauteur de table :	410 mm
Poids de la machine :	255 kg
Largeur de feuilard (mm) :	12 mm
Alimentation électrique :	220 V. mono + terre
Consommation électrique :	1,2 KW
Cadence :	25 cerclages / mn
Tension de serrage :	0 à 70 Kg
Dimension mini (l x h) :	150 X 50 mm
Dimension maxi (l x h) :	830 X 580 mm

UTILISATION :

-Mise en place de la bobine située à l'extérieur donc un remplacement aisé de cette dernière,

-Introduction automatique dans le magasin du feuilard de 12 mm (la 1ère fois),

-Choix du mode de déclenchement : Manuel ou Automatique,

-

-Réglage de la tension de serrage sur le colis de type mécanique de 0 à 70 KG,

-Passage du colis sur la tables de travail équipées de rouleaux

- Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console, bille contact sur table de travail ou **COMMANDE AU PIED** (pédale),

- Serrage et Ligaturage automatique du feuilard par thermo-soudure à 280°C