



LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

TURBOPACK

PROTECTION TOTALE, RÉTRACTION PARFAITE



Le Turbopack est une colonne de chauffe mobile, embarquée sur un chariot facilement déplaçable. L'opérateur a ainsi la possibilité de rétracter sa charge à n'importe quel endroit de la zone d'expédition, très pratique pour éviter le déplacement de charges instables.

L'avantage de la solution Turbopack est de ne nécessiter aucun investissement périphérique, pas d'alimentation fixe ni de convoyeurs. Pas de limitation de longueur ou de largeur de la charge (contrairement aux cadres ou aux fours) et jusqu'à 3,20 m de haut. Un vrai argument pour les palettes très longues ou la rétraction de palettes de tailles différentes.

Sa conception unique permet une poussée du flux d'air chaud pour une efficacité inégalée, même sur des films épais. 50 secondes suffisent pour rétracter une palette (type Euro) quelque soit la hauteur (limite max. 3,2 m).

L'adaptation à votre charge est très simple, une série de robinets de barrage vous permet de consommer la juste quantité de gaz et la visière (optionnel) se règle d'un simple geste avec l'assistance d'un équilibrleur. Pas besoin de programmation complexe, de manipulation fastidieuse ou de formation longue et coûteuse.

Enfin, la sécurité étant la valeur première de nos innovations, le Turbopack intègre un système de double poignée coupant l'arrivée de gaz en cas de relâchement de l'une d'elles, des valves de sécurité sur chaque bouteille détectant les ruptures tuyaux et des roues guides évitant le contact avec la charge à rétracter.



TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur (mm)	800	1200	1600	2000	2400	3200
Energie développée	75 kW	110 kW	143 kW	177 kW	210 kW	280 kW
Consommation	5,48 kg/h	8 kg/h	10,35 kg/h	12,79 kg/h	15 kg/h	20 kg/h
Pression réglable	1,5 à 2,5 bars					
Passage autour de la palette	1400 mm					
Poids à vide	84 kg	94 kg	102 kg	112 kg	121 kg	140 kg
Option visière	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non

